

## GROUPE ELECTROGENE 1500TR/MN INSONORISE 50HZ

Groupe électrogène diesel 1500tr/mn INSONORISE, démarrage électrique ou automatique selon les options choisies. Equipé d'un moteur HYUNDAI diesel à injection directe. Châssis réservoir permettant un fonctionnement en continue très important. Le châssis réservoir inclus également un bac de rétention des fluides pour éviter toute pollution environnementale. L'alimentation du gaz s'effectue par un orifice de remplissage verrouillable à clef. Vidanges huile moteur et liquide de refroidissement facilitée par des durites et des vannes 1/4 de tour.

DESCRIPTION	TYPE	DHY 12KSE
GROUPE ELECTROGENE	PUISS NOMINALE (kW/kVA)	10 / 13
	PUISSANCE MAX (kW/kVA)	11 / 14
	FREQUENCE (Hz)	50
	TENSION (V)	230 / 400
	AMPERAGE (A)	18
	CONTROLEUR	GTR101
	CONNECTEUR ATS	INCLUS
	BATTERIE (Ah)	1x12v-120Ah
	CAPACITE DU RESERVOIR DE CARBURANT (L)	80
	CAPACITE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT (L)	10
	CONSOMMATION (l/h 50/100% CHARGE)	2.2 / 4.2
AUTONOMIE (h 50/100% CHARGE)	29 / 15	
NIVEAU SONORE 7 METRES (dBA)	67	
MOTEUR	TYPE MOTEUR	HY480
	PUISSANCE (kW/1500tr/mn)	14
	VITESSE	1500 TR/MN
	RÉGULATION MOTEUR	MECANIQUE
	DEMARRAGE	ELECTRIQUE
	CYLINDREE (CC)	1809
GENERATRICE	CAPACITE D'HUILE (L)	10
	GENERATRICE	164C
	PUISS NOM. (kW/kVA)	10.8 / 13.5
SECURITES ET ALARMES	Cosφ	0.8
	REGULATION DE LA TENSION	AVR / SANS BALAIS
	BASSE PRESSION D'HUILE	OUI
	DEFAUT DE DEMARRAGE	OUI
	BATTERIE FAIBLE	OUI
	TEMPERATURE ELEVEE	OUI
	NIVEAU D'HUILE BAS	OUI
INFOS LOGISTIQUES	SUR ET SOUS VITESSE MOTEUR	OUI
	ARRÊTS D'URGENCE ( 2 )	OUI
	Poids Net (kg.)	750
	Poids Brut (kg.)	830
	DIMENSIONS NET(mm)	2000x900x1135
DIMENSIONS AVEC EMBALLAGE (mm)	2100x1000x1250	
COLISAGE (unités / conteneur)	5/20GP;11/40GP;22/HQ	



### TABLEAU DE CONTÔLE ET BRANCHEMENTS



VOLTMETRE, AMPEREMETRE, FREQUENCEMETRE, HORA METRE, CHARGE BATTERIE, TEMPERATURE D'EAU, PRESSION D'HUILE, ARRÊTS D'URGENCE, SELECTEUR DE TENSION ET FREQUENCE 3 POSITION, SELECTEUR D'AMPERAGE 3 POSITIONS, CONTACTEUR A CLEF, CONTROLEUR DIGITAL MONICON GTR101

- 3 x SOCLES MONOPHASES AVEC DIFFERENTIEL 30mA
- 1 X SOCLE 5 POLE TRIPHASE AVEC DISJONCTEUR 30MA
- 1 X CONNECTEUR ATS
- 1 X CONNECTEUR POUR RECHAUFFEUR D'EAU

## CONSOMMABLES RECOMMANDES

REF.	DESIGNATION DES PIECES	QTE
SPR.HY.AIR FILTER Y	ELEMENT FILTRANT AIR	1
SPR.HY385.03	ELEMENT FILTRANT HUILE	1
-	ELEMENT FILTRANT HUILE TURBO	-
SPR.HY385/480/485 FF	ELEMENT FILTRANT GAS-OIL	1



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

REF.	DESIGNATION DES ACCESSOIRES	QTE
	ARMOIRE ATS FOURNIE AVEC 30M DE CÂBLE	1
	RECHAUFFEUR D'EAU	1
	CHARGEUR DE BATTERIE AUTONOME 12V	1
	RESERVOIR DE GRANDE CAPACITE	1



Photos non contractuelles

Nous nous réservons le droit de modifier toute information technique sans avis préalable