

GROUPE ELECTROGENE 1500TR/MN INSONORISE 50HZ

Groupe électrogène diesel 1500tr/mn INSONORISE, démarrage électrique ou automatique selon les options choisies. Equipé d'un moteur HYUNDAI diesel à injection directe. Châssis réservoir permettant un fonctionnement en continue très important. Le châssis réservoir inclus également un bac de rétention des fluides pour éviter toute pollution environnementale. L'alimentation du gas-oil s'effectue par un orifice de remplissage verrouillable a clef. Vidanges huile moteur et liquide de refroidissement facilitée par des durites et des vannes 1/4 de tour.

DESCRIPTION	TYPE	DHY 30KSE
GROUPE ELECTROGENE	PUISS NOMINALE (kW/kVA)	25 / 31
	PUISSANCE MAX (kW/kVA)	28 / 34
	FREQUENCE (Hz)	50
	TENSION (V)	230 / 400
	AMPERAGE (A)	45
	CONTROLEUR	GTR101
	CONNECTEUR ATS	INCLUS
	BATTERIE (Ah)	2x12V-80Ah
	CAPACITE DU RESERVOIR DE CARBURANT (L)	100
	CAPACITE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT (L)	10
	CONSOMMATION (l/h 50/100% CHARGE)	5.2 / 9.3
AUTONOMIE (h 50/100% CHARGE)	15 / 9	
NIVEAU SONORE 7 METRES (dBA)	68	
MOTEUR	TYPE MOTEUR	HY4102
	PUISSANCE (kW/1500tr/mn)	33
	VITESSE	1500 RPM
	RÉGULATION MOTEUR	MECANIQUE
	DEMARRAGE	ELECTRIQUE
	CYLINDREE (CC)	3857
GENERATRICE	CAPACITE D'HUILE (L)	15
	GENERATRICE	184G
	PUISS NOM. (kW/kVA)	25 / 31.3
SECURITES ET ALARMES	Cosφ	0.8
	REGULATION DE LA TENSION	AVR / SANS BALAIS
	BASSE PRESSION D'HUILE	OUI
	DEFAUT DE DEMARRAGE	OUI
	BATTERIE FAIBLE	OUI
	TEMPERATURE ELEVEE	OUI
	NIVEAU D'HUILE BAS	OUI
INFOS LOGISTIQUES	SUR ET SOUS VITESSE MOTEUR	OUI
	ARRÊTS D'URGENCE (2)	OUI
	Poids Net (kg.)	1080
	Poids Brut (kg.)	1200
	DIMENSIONS NET(mm)	2220x950x1200
DIMENSIONS AVEC EMBALLAGE (mm)	2320x1050x1300	
COLISAGE (unités / conteneur)	5/20GP;11/40GP;22/HQ	



TABLEAU DE CONTÔLE ET BRANCHEMENTS



VOLTMETRE, AMPEREMETRE, FREQUENCEMETRE, HORA METRE, CHARGE BATTERIE, TEMPERATURE D'EAU, PRESSION D'HUILE, ARRÊTS D'URGENCE, SELECTEUR DE TENSION ET FREQUENCE 3 POSITION, SELECTEUR D'AMPERAGE 3 POSITIONS, CONTACTEUR A CLEF, CONTROLEUR DIGITAL MONICON GTR101

- 3 x SOCLE MONOPHASES AVEC DIFFERENTIEL 30mA
- 1 X SOCLE 5 POLE TRIPHASE AVEC DISJONCTEUR 30MA
- 1 X CONNECTEUR ATS
- 1 X CONNECTEUR POUR RECHAUFFEUR D'EAU

CONSOMMABLES RECOMMANDES

REF.	DESIGNATION DES PIECES	QTE
SPR.HY.AIR FILTER Y	ELEMENT FILTRANT AIR	1
SPR.HY4100/4102.22	ELEMENT FILTRANT HUILE	1
-	ELEMENT FILTRANT HUILE TURBO	-
SPR.HY490/4100/4102 FF	ELEMENT FILTRANT GAS-OIL	1



ACCESSOIRES OPTIONNELS

REF.	DESIGNATION DES ACCESSOIRES	QTE
	ARMOIRE ATS FOURNIE AVEC 30M DE CÂBLE	1
	RECHAUFFEUR D'EAU	1
	CHARGEUR DE BATTERIE AUTONOME 12V	1
	RESERVOIR DE GRANDE CAPACITE	1



Photos non contractuelles

Nous nous réservons le droit de modifier toute information technique sans avis préalable