

GROUPE ELECTROGENE OUVERT 3000TR/MN 50HZ 12,5KVA - DHY12000LE-3

GROUPE ELECTROGENE OUVERT DIESEL A INJECTION DIRECTE MONTE SUR CHÂSSIS AVEC 4 ROUES GONFLABLES. EQUIPE D'UN MOTEUR HYUNDAI BI-CYLINDRE EN V A DEMARRAGE ELECTRIQUE ET BATTERIE SANS ENTRETIEN DE 36Amp, REFROIDI PAR AIR ET EQUIPE D'UN RADIATEUR DE REFROIDISSEMENT D'HUILE. L'ENSEMBLE EST EQUIPE D'UN TABLEAU DE CONTRÔLE TRES COMPLET INCLUANT UN DISJONCTEUR 30mA POUR LA PROTECTION DES PERSONNES.EQUIPE D'UNE TELECOMMANDE SANS FIL DE DEMARRAGE A DISTANCE FONCTIONNANT JUSQU'A 50 METRES.

DESCRIPTION		DHY12000LE-3	GROUPE ELECTROGENE										
GROUPE ELECTROGENE	PUISS NOMINALE (kW/kVA)	10 / 12,5											
	PUISS MAX (kW/kVA)	11 / 13,75											
	FREQUENCE (Hz)	50											
	TENSION (V)	230 / 400											
	AMPERAGE (A)	18											
	CONTROLEUR	LED											
	CONNECTEUR ATS	INCLUS											
	BATTERIE (Ah)	1X12V - 36Ah											
	CAPACITE DU RESERVOIR DE CARBURANT (L)	25											
	CNSOMMATION (l/h 50/100% CHARGE)	3,5 / 5,75											
	AUTONOMIE (h 50/100% CHARGE)	7/ 4,30											
	NIVEAU SONORE 7 METRES (dBA)	84											
MOTEUR	TYPE MOTEUR	HYV870E	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">TABLEAU DE CONTRÔLE ET CONNEXIONS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VOLTMETRE, AMPERMETRE, FREQUENCOMETRE, COMPTEUR HORAIRE, VOYANT DE PRESSION D'HUILE, CONTACTEUR A CLEF, CONTROLEUR A LED, 1 PRISE TRI 32Amp, 1 PRISE 12V, 1 PRISE DE TERRE, 1 BOUTON DE PRECHAUFFAGE MOTEUR.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 X PRISE TRI 5 POLES DE TYPE CE 32Amp</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 X PRISE 12V - 8,3 Amp</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 X CONNECTEUR ATS</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	TABLEAU DE CONTRÔLE ET CONNEXIONS		VOLTMETRE, AMPERMETRE, FREQUENCOMETRE, COMPTEUR HORAIRE, VOYANT DE PRESSION D'HUILE, CONTACTEUR A CLEF, CONTROLEUR A LED, 1 PRISE TRI 32Amp, 1 PRISE 12V, 1 PRISE DE TERRE, 1 BOUTON DE PRECHAUFFAGE MOTEUR.		1 X PRISE TRI 5 POLES DE TYPE CE 32Amp		1 X PRISE 12V - 8,3 Amp		1 X CONNECTEUR ATS	
	TABLEAU DE CONTRÔLE ET CONNEXIONS												
	VOLTMETRE, AMPERMETRE, FREQUENCOMETRE, COMPTEUR HORAIRE, VOYANT DE PRESSION D'HUILE, CONTACTEUR A CLEF, CONTROLEUR A LED, 1 PRISE TRI 32Amp, 1 PRISE 12V, 1 PRISE DE TERRE, 1 BOUTON DE PRECHAUFFAGE MOTEUR.												
	1 X PRISE TRI 5 POLES DE TYPE CE 32Amp												
	1 X PRISE 12V - 8,3 Amp												
	1 X CONNECTEUR ATS												
PUISSANCE MAX (CV A 3000TR/MN)	25												
VITESSE	3000TR/MN												
REGULATION MOTEUR	MECANIQUE												
DEMARRAGE	ELECTRIQUE												
CYLINDREE (cc)	870												
GENERATRICE	CAPACITE D'HUILE (L)	1,7											
	GENERATRICE	D300010T											
	PUISSANCE NOM (kVA)	12,5											
SECURITES ET ALARMES	Cosφ	0.8											
	REGULATION DE LA TENSION	AVR / BALAIS											
INFORMATIONS LOGISTIQUES	BASSE PRESSION D'HUILE	OUI											
	NIVEAU D'HUILE BAS	OUI											
	POIDS NET (kg.)	200											
	POIDS BRUT (kg.)	220											
	DIMENSIONS NET (mm)	870x780x830											
DIMENSIONS BRUT (mm)	910x720x825												
COLISAGE (units/container)	36/20GP;74/40GP;110/HQ												

ACCESSOIRES OPTIONNELS POUR DHY12000LE-3

REF.	DESIGNATION DES ACCESSOIRES	QTE
ATS MONO	ARMOIRE ATS FOURNIE AVEC 30M DE CABLE	1

*Photos non contractuelles

*Nous nous reservons le droit de modifier toute information technique sans avis préalable