

GROUPE ELECTROGENE 1500TR/MN INSONORISE 50HZ

Groupe électrogène diesel 1500tr/mn INSONORISE, démarrage électrique ou automatique selon les options choisies. Equipé d'un moteur HYUNDAI diesel à injection directe. Châssis réservoir permettant un fonctionnement en continue très important. Le châssis réservoir inclus également un bac de rétention des fluides pour éviter toute pollution environnementale. L'alimentation du gasoil s'effectue par un orifice de remplissage verrouillable à clef. Vidanges huile moteur et liquide de refroidissement facilitée par des durites et des vannes 1/4 de tour.

DESCRIPTION	TYPE	DHY 10KSE
GROUPE ELECTROGENE	PUISS NOMINALE (kW/kVA)	8 / 10
	PUISSANCE MAX (kW/kVA)	9 / 11
	FREQUENCE (Hz)	50
	TENSION (V)	230 / 400
	AMPERAGE (A)	14
	CONTROLEUR	GTR101
	CONNECTEUR ATS	INCLUS
	BATTERIE (Ah)	1X12V - 100Ah
	CAPACITE DU RESERVOIR DE CARBURANT (L)	70
	CAPACITE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT (L)	10
	CONSOMMATION (l/h 50/100% CHARGE)	1.8 / 3.5
AUTONOMIE (h 50/100% CHARGE)	30 / 16	
NIVEAU SONORE 7 METRES (dBA)	65	
MOTEUR	TYPE MOTEUR	HY380
	PUISSANCE (kW/1500tr/mn)	11
	VITESSE	1500 TR/MN
	REGULATION MOTEUR	MECANIQUE
	DEMARRAGE	ELECTRIQUE
GENERATRICE	CYLINDREE (CC)	1357
	CAPACITE D'HUILE (L)	10
	GENERATRICE	164B
SECURITES ET ALARMES	PUISS NOM. (kW/kVA)	8.8 / 11
	Cosφ	0.8
	REGULATION DE LA TENSION	AVR / SANS BALAIS
INFOS LOGISTIQUES	BASSE PRESSION D'HUILE	OUI
	DEFAUT DE DEMARRAGE	OUI
	BATTERIE FAIBLE	OUI
	TEMPERATURE ELEVEE	OUI
	NIVEAU D'HUILE BAS	OUI
	SUR ET SOUS VITESSE MOTEUR	OUI
	ARRÊTS D'URGENCE (2)	OUI
	Poids Net (kg.)	530
	Poids Brut (kg.)	610
	DIMENSIONS NET(mm)	1750x900x1100
	DIMENSIONS AVEC EMBALLAGE (mm)	1850x1000x1200
COLISAGE (unités / conteneur)	5/20GP;11/40GP;22/HQ	



TABLEAU DE CONTÔLE ET BRANCHEMENTS



VOLTMETRE, AMPEREMETRE, FREQUENCEMETRE, HORA METRE, CHARGE BATTERIE, TEMPERATURE D'EAU, PRESSION D'HUILE, ARRÊTS D'URGENCE, SELECTEUR DE TENSION ET FREQUENCE 3 POSITION, SELECTEUR D'AMPERAGE 3 POSITIONS, CONTACTEUR A CLEF, CONTROLEUR DIGITAL MONICON GTR101

- 3 x SOCLES MONOPHASES AVEC DIFFERENTIEL 30mA
- 1 X SOCLE 5 POLE TRIPHASE AVEC DISJONCTEUR 30MA
- 1 X CONNECTEUR ATS
- 1 X CONNECTEUR POUR RECHAUFFEUR D'EAU

CONSOMMABLES RECOMMANDES

REF.	DESIGNATION DES PIECES	QTE
SPR.HY.AIR FILTER Y	ELEMENT FILTRANT AIR	1
SPR.HY380.03	ELEMENT FILTRANT HUILE	1
-	ELEMENT FILTRANT HUILE TURBO	-
SPR.HY380 FF	ELEMENT FILTRANT GAS-OIL	1



ACCESSOIRES OPTIONNELS

REF.	DESIGNATION DES ACCESSOIRES	QTE
	ARMOIRE ATS FOURNIE AVEC 30M DE CÂBLE	1
	RECHAUFFEUR D'EAU	1
	CHARGEUR DE BATTERIE AUTONOME 12V	1
	RESERVOIR DE GRANDE CAPACITE	1



Photos non contractuelles

Nous nous réservons le droit de modifier toute information technique sans avis préalable