


GRUPE ELECTROGENE DIESEL OUVERT *DHY4000L*


GRUPE ELECTROGENE OUVERT DIESEL OUVERT. MOTEUR 4 TEMPS A INJECTION DIRECTE REFRIGI PAR AIR. EQUIPE D'UNE GENERATRICE DE TYPE AVR POUR UNE REGULATION DE LA TENSION DE SORTIE DE +/- 1,5% PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT DE TOUT MATERIEL ELECTRONIQUE SANS RISQUE DE DOMMAGES. L'ENSEMBLE EST MONTE SUR UN CHASSIS TUBULAIRE DE 32mm POUR UNE MEILLEURE COMPACTITE DE L'ENSEMBLE. EQUIPE D'UN TABLEAU DE CONTRÔLE TRES COMPLET ET REPRENANT 2 PRISES MONO, UNE PRISE 12v, UNE PRISE DE TERRE, UN CONTRÔLEUR DIGITAL A LED ET UN DISJONCTEUR DIFFERENTIEL 30Ma POUR LA PROTECTION DES PERSONNES.

DESCRIPTION	TYPE	DHY4000L	GRUPE ELECTROGENE
GRUPE ELECTROGENE	PUISS.NOM (kW / kVA)	3/ 3.75	
	PUISS. MAX (Kw / kVA)	3.3 / 4.125	
	FREQUENCE (Hz)	50	
	TENSION (V)	230	
	AMPERAGE (A)	13	
	PRISES	EU 2x16A	
	CONTRÔLEUR	LED	
	RESERVOIR (L)	12,5	
	AUTONOMIE - 50% LOAD (hr.)	7.3	
	NIVEAU SONORE - 7m. (dBA)	7.7	
	INTENSITE SORTIE 12V (A)	12 / 8.3	
BATTERIE (Ah)	17Ah		
MOTEUR	TYPE MOTEUR		D300
	PUISS.MAXI (CV/3000rpm)		6
	DEMARRAGE		Lanceur
	CYLINDREE (cc)		296
	CAPACITE D'HUILE (L)	1.1	
GENERATRICE	GENERATRICE	3KW190L-90	
	PUISS.NOM (kW)	3	
	Cosφ	1	
	REGULATION DE LA TENSION	AVR / avec balais	
INFOS LOGISTIQUES	POIDS NET (kg.)	79	
	POIDS BRUT (kg.)	81	
	DIMENSIONS NET (mm)	700x460x560	
	DIMENSIONS BRUT (mm)	720x480x600	
COLISAGE (unités/conteneur)	140/20GP: 296/40GP: 296/40HO		

CONSOMMABLES RECOMMANDES

REF.	DESIGNATION DES PIECES	QTE	
7007100	ELEMENT FILTRANT AIR	1	
7809200	ELEMENT FILTRANT HUILE	1	
7810300	ELEMENT FILTRANT GAS-OIL	1	
AVR MONO 5KW	AVR	1	

ACCESSOIRES OPTIONNELS *DHY4000L*

REF.	DESIGNATION DES ACCESSOIRES	QTE	
	ARMOIRE ATS	1	
	KIT DE ROUES	1	
	TELECOMMANDE A DISTANCE SANS FIL	1	
	PRECHAUFFAGE	1	