


## GROUPE ELECTROGENE DIESEL OUVERT DHY6000LE


GROUPE ELECTROGENE OUVERT DIESEL OUVERT. MOTEUR 4 TEMPS A INJECTION DIRECTE REFROIDI PAR AIR. EQUIPE D'UNE GENERATRICE DE TYPE AVR POUR UNE REGULATION DE LA TENSION DE SORTIE DE +/- 1,5% PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT DE TOUT MATERIEL ELECTRONIQUE SANS RISQUE DE DOMMAGES. L'ENSEMBLE EST MONTE SUR UN CHASSIS TUBULAIRE DE 32mm POUR UNE MEILLEURE COMPACTITE DE L'ENSEMBLE. EQUIPE D'UN TABLEAU DE CONTRÔLE TRES COMPLET ET REPRENANT 2 PRISES MONO, UNE PRISE 12v, UNE PRISE DE TERRE, UN CONTRÔLEUR DIGITAL A LED ET UN DISJONCTEUR DIFFERENTIEL 30Ma POUR LA PROTECTION DES PERSONNES.

DESCRIPTION	TYPE	DHY6000LE	GROUPE ELECTROGENE
<b>GROUPE ELECTROGENE</b>	PUISS.NOM (kW / kVA)	5 / 6.25	
	PUISS. MAX (Kw / kVA)	5.5 / 6.875	
	FREQUENCE (Hz)	50	
	TENSION (V)	230	
	AMPERAGE (A)	22	
	PRISES	EU 2x16A	
	CONTRÔLEUR	LED	
	RESERVOIR (L)	12.5	
	AUTONOMIE - 50% LOAD (hr.)	5.2	
	NIVEAU SONORE - 7m. (dBA)	65	
	INTENSITE SORTIE 12V (A)	12 / 8.3	
BATTERIE (Ah)	36Ah		
<b>MOTEUR</b>	TYPE MOTEUR	D400E	
	PUISS.MAXI (CV/3000rpm)	10	
	DEMARRAGE	Electrique	
	CYLINDREE (cc)	406	
	CAPACITE D'HUILE (L)	1.65	
<b>GENERATRICE</b>	GENERATRICE	5KW190L-140	
	PUISS.NOM (kW)	5	
	Cosφ	1	
	REGULATION DE LA TENSION	AVR / avec balais	
<b>INFOS LOGISTIQUES</b>	POIDS NET (kg.)	95	
	POIDS BRUT (kg.)	100	
	DIMENSIONS NET (mm)	720x480x580	
	DIMENSIONS BRUT (mm)	725x485x585	
COLISAGE (unités/conteneur)	48/20GP; 96/40GP ;96/40HQ		

### CONSOMMABLES RECOMMANDES

REF.	DESIGNATION DES PIECES	QTE	
8607100	ELEMENT FILTRANT AIR	1	
7809200	ELEMENT FILTRANT HUILE	1	
7810300	ELEMENT FILTRANT GAS-OIL	1	
AVR MONO 5KW	AVR	1	

### ACCESSOIRES OPTIONNELS DHY6000LE

REF.	DESIGNATION DES ACCESSOIRES	QTE	
	KIT DE ROUES	1	
	TELECOMMANDE A DISTANCE SANS FIL	1	
	PRECHAUFFAGE	1	