


## GRUPE ELECTROGENE DIESEL INSONORISE *DHY6000SE-3*


GRUPE ELECTROGENE OUVERT DIESEL OUVERT. MOTEUR 4 TEMPS A INJECTION DIRECTE REFROIDI PAR AIR. EQUIPE D'UNE GENERATRICE DE TYPE AVR POUR UNE REGULATION DE LA TENSION DE SORTIE DE +/- 1,5% PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT DE TOUT MATERIEL ELECTRONIQUE SANS RISQUE DE DOMMAGES. L'ENSEMBLE EST MONTE DANS UN CAPOTAGE INSONORISANT DE GRANDE QUALITE. EQUIPE D'UN TABLEAU DE CONTRÔLE TRES COMPLET ET REPRENANT 1 PRISE TRI, UNE PRISE 12v, UNE PRISE DE TERRE, UN CONTRÔLEUR DIGITAL A LED ET UN DISJONCTEUR DIFFERENTIEL 30Ma POUR LA PROTECTION DES PERSONNES, UN CONTACTEUR A CLEF, UN ARRÊT D'URGENCE.

DESCRIPTION	TYPE	DHY6000SE-3	GRUPE ELECTROGENE
GRUPE ELECTROGENE	PUISS.NOM (kW / kVA)	5 / 6.25	
	PUISS. MAX (Kw / kVA)	5.5 / 6.875	
	FREQUENCE (Hz)	50	
	TENSION (V)	230	
	AMPERAGE (A)	22	
	PRISES	EU 2x16A	
	CONTRÔLEUR	LED	
	RESERVOIR (L)	12.5	
	AUTONOMIE - 50% LOAD (hr.)	5.2	
	NIVEAU SONORE - 7m. (dBA)	65	
	INTENSITE SORTIE 12V (A)	12 / 8.3	
	BATTERIE (Ah)	36Ah	
MOTEUR	TYPE MOTEUR	D400E	
	PUISS.MAXI (CV/3000rpm)	10	
	DEMARRAGE	Electrique	
	CYLINDREE (cc)	406	
	CAPACITE D'HUILE (L)	1.65	
GENERATRICE	GENERATRICE	5KW190L-140	
	PUISS.NOM (kW)	5	
	Cosφ	1	
	REGULATION DE LA TENSION	AVR / avec balais	
INFOS LOGISTIQUES	POIDS NET (kg.)	160	
	POIDS BRUT (kg.)	167	
	DIMENSIONS NET (mm)	945x555x775	
	DIMENSIONS BRUT (mm)	965x565x795	
	COLISAGE (unités/conteneur)	48/20GP; 96/40GP ;96/40HQ	

## CONSOMMABLES RECOMMANDES

REF.	DESIGNATION DES PIECES	QTE	
8607100	ELEMENT FILTRANT AIR	1	
7809200	ELEMENT FILTRANT HUILE	1	
7810300	ELEMENT FILTRANT GAS-OIL	1	
AVR TRI	AVR	1	

## ACCESSOIRES OPTIONNELS *DHY6000SE-3*

REF.	DESIGNATION DES ACCESSOIRES	QTE	
	ARMOIRE ATS	1	
	TELECOMMANDE A DISTANCE SANS FIL	1	
	PRECHAUFFAGE	1	